

# Hyperion 1300g

## 一維影像掃描器

Honeywell巧妙地將高性能、高耐用度及人體工學設計等特點融入Hyperion 1300g，尤其在掃描性能更勝以往，無論是密集繁複的掃描抑或是在輕工業環性裡操作皆能展現其完美的性能。

Hyperion 1300g具備卓越的一維影像掃描性能和多用性。您不需要額外購買昂貴的專業掃裝置，Hyperion 1300g同時具備長達457mm的掃描距離以及高密度解碼的性能，小小一台即可滿足您多種一維條碼讀取需求。

Hyperion 1300g輕巧、堅固、耐用，是市面上最強大的通用型一維影像掃描器。這一切的設計都是為了確保操作的流暢性。其堅固的結構甚至可以做為鐵鎚，以其敲打釘子亦不會損壞。

對於追求堅固、耐用還有強大掃描性能的顧客Hyperion 1300g是您最理想的選擇。



## 特 色

- 卓越的手持掃描性能：靈敏的手持掃描性能，大大提升掃描速度。
- 舒適、符合人體工學的機身設計：機身採槍型設計以確保操作的舒適與流暢。
- 高度通用性：無須購買昂貴的特殊掃描器即可獲得457mm超長掃描距離、13mil超高解析度以及高密度掃描性能。
- 自動化介面辨識：支援所有主流輸出介面，全自動的介面偵測與配對取代了傳統耗時的程式編寫與配對過程。
- 領先同級的優越性能：利用堅固可靠的機身設計確保掃描器能持久運作並且節省維護的花費與時間。
- Remote MasterMind® 掃描器管理系統：為IT管理人員管理所有掃描器提供快速、便利的解決方案。

# Hyperion 1300g 產品規格表

## 外觀尺寸

體積 (長x寬x高)	150 mm x 112 mm x 79 mm
重量	160g

## 電源需求

輸入電壓	5V +/-5%
操作功率	1000mW ; 200mA(典型) @ 5V
待機功率	625mW ; 125mA(典型) @ 5V
I/O介面	RS232(TTL+5V, 4signals), USB(HID鍵盤, 串口, IBM OEM), Keyboard Wedge, RS232C(+/-12V)和IBM RS485

## 環境需求

操作溫度	0°C~50°C
儲存溫度	-20°C~ 60°C
濕度	最高95%的相對溼度、無冷凝
抗摔能力	能承受30次從1.5m高處到水泥地面的跌落
保護等級	IP41
光照等級	0 ~70,000lux(直射陽光)

## 掃描性能


掃描方式	單線掃描
運動容差	20英寸/秒
掃描速度	270次/秒
可識別印刷對度	20%
傾角, 仰角	±65°
可讀類型	所有標準的一維條碼和GS1 DataBar™ 條碼
保修期	5年工廠保修

如需查看並下載特定國家有關這一款產品的任何公開文件，請參閱Honeywell掃描與移動技術中心 [www.honeywellaidc.com/compliance](http://www.honeywellaidc.com/compliance)

如需所有可支援的條碼類型，請參閱Honeywell掃描與移動技術中心可支援的條碼類型產品說明 [www.honeywellaidc.com/symbolologies](http://www.honeywellaidc.com/symbolologies)

產品規格若有更改，恕不另行通知。

基本性能*	
條碼寬度	建議掃描距離
5.0 mil	50 – 200 mm
7.5 mil	40 – 300 mm
10 mil	10 – 380 mm
13 mil	10 – 460 mm
20 mil	30 – 660 mm
*可能受條碼品質與環境因素的影響	
*最低解析度: 3.0 mil	



Golden  
Code  
金碼科技股份有限公司



金碼科技股份有限公司  
TEL: (02) 2302-2521  
[www.GoldenCode.com.tw](http://www.GoldenCode.com.tw)  
[sales@goldencode.com.tw](mailto:sales@goldencode.com.tw)  
台北市中華路一段210號2樓

# Honeywell