

Voyager 1250g

單線雷射掃描器

Honeywell Voyager 1250g 單線雷射掃描器繼承了業界知名的 Voyager 系列掃描器的優異性能，具有卓越的一維條碼識別能力以及開箱即用的特色，能輕鬆讀取 58 公釐以上的大型條碼。

專為一維條碼的快速掃描而優化設計的 Voyager 1250g，對印刷品質低劣和破損的條碼掃描同樣精準，減少了企業人工數據輸入的錯誤，提高了生產效率。其識讀遠距離條碼的能力提高了收銀員掃描購物車底部的商品以及倉管人員掃描貨架高處物品的舒適度。

此款即插即用的雷射條碼掃描器結合了多介面設計並具有自動介面檢測功能。只要簡單地將傳輸線插入主機系統，Voyager 1250g 就會自動進行介面識別，縮短安裝程序。對於需要固定式掃描的用戶可選購專屬支架，掃描器支架的安裝也非常簡單便捷。

Honeywell 針對 Voyager 1250g 另外提供簡約服務方案及 Remote MasterMind™ 掃描器遠端管理程式，幫助用戶降低總擁有成本。簡約服務方案是 Honeywell 為用戶提供的一種免除後顧之憂的經濟型售後服務解決方案，Remote MasterMind™ 軟體提供可立即投入使用的掃描器遠端設備管理方案，方便對已安裝的設備進行管理、追蹤。

Voyager 1250g 擁有卓越的掃描性能及加長的景深，外型設計符合人體工學，是高強度掃描應用環境下的理想解決方案。



特 色

- **開箱即用：**支架安裝快速簡單，具備支架自動檢測的配置功能；目標自動探測功能提高了一次掃描通過的機率。
- **加長的景深：**輕鬆掃描遠距離的條碼，可讀取距離 447mm 處的 13mil 條碼。
- **人體工學設計：**外型設計適合大多數的手型，降低用戶在高度強度掃描應用環境下帶來的疲勞感。
- **介面自動偵測：**單一設備即支援所有主流介面且具備自動介面識別與配置功能，無須額外掃描設置條碼。
- **CodeGate®技術：**確保用戶在傳輸數據之前先行確認欲讀取的條碼，適用於菜單式掃描應用。
- **支援 Remote MasterMind™ 遠端管理程式：**為用戶提供一個可以立即使用的遠端設備管理方案，簡便地管理和追蹤已知設備，從而降低總擁有成本。

Voyager 1250g 產品規格表

外觀尺寸

體積(長 X 寬 X 高) 60 mm x 168 mm x 74 mm

重量 133 g

電源需求

輸入電壓 5 V \pm 5%

運作功率 700 mW; 140 mA (typical) @5V

待機功率 425 mW; 85 mA (typical) @ 5V

I/O 介面 Multi-interface; includes USB (HID Keyboard, Serial, IBM OEM), RS232 (TTL + 5V, 4 signals), Keyboard Wedge, RS-232C (\pm 12V), IBM RS485 supported via adapter cable

環境需求

操作溫度 0°C - 40°C

儲存溫度 -20°C - 60°C

濕度 5% - 95%相對濕度，無凝結

抗摔能力 1.5m 水泥地面 X 30 次

防護能力 IP40

光照等級 0-75,000 Lux (direct sunlight)

掃描性能

掃描模式 單線掃描

掃描角度 水平：30°

掃描速度 每秒 100 次

可識別印刷對比度 最低 20%反射差

仰角，偏角 60°，60°

解碼能力 Reads standard 1D and GS1 DataBar symbologies

基本性能*

條碼寬度	建議掃描距離
5.0 mil	57-139 mm
7.5 mil	28-245 mm
10.4 mil	9-369 mm
13 mil	0-446mm

*可能受條碼品質與環境因素的影響

*最低解析度:4 mil (0.127mm)

For more information: www.honeywellaidc.com

Honeywell Scanning & Mobility

9680 Old Bailes Road, Fort Mill, SC 29707

800.582.4263

www.honeywell.com



Honeywell