


# 六合一高速 連續供墨複合機

列印 / 影印 / 掃描 / 傳真 / 有線網路 / ADF

## Epson L550



\* 列印速度的計算方式  
ppm 是以最快速模式列印在 A4 普通紙上。4"x6" 相片列印速度是以預設模式  
列印在 Epson 優質照片紙上。列印速度  
可能會因系統設定、列印模式、文件複  
雜度、軟體、使用的紙張種類以及連線  
方式而異。列印速度不包含電腦主機的  
處理時間。



\*\* 複印速度 (cpm) 是以最快速模式列  
印在普通紙上。複印速度可能會因複印模  
式、文件複雜度、使用的紙張種類以及  
複印份數而異。

1 關於 USB 的連接方法，請參考個人電  
腦使用手冊。請注意使用非標準的 USB  
連接線或是連接兩個以上的 HUB，可能  
會造成列印不正常。

請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延  
長機器使用壽命。

Epson 為 SEIKO EPSON CORPORATION  
所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿  
用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產  
品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。  
同時，Epson 對於非 Epson 公司之商標並不聲  
明任何權利。

規格若有變更，恕不另行通知

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tw

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33126

## 規格表

列印單元 列印方式 噴嘴數	微針點式壓電噴墨技術 (piezoelectric) 黑色 180 孔噴嘴 彩色 177 孔噴嘴 (藍、紅、黃各 59 孔)		
列印解析度 最大解析度 最小墨滴量	5760 x 1440 dpi with Variable-Sized Droplet Technology 3pl		
列印速度 黑白文字 MEMO (A4) 彩色文字 MEMO (A4) 全彩影像 (4"x6")	約 33 ppm (草稿模式) <sup>a1</sup> 約 15 ppm (草稿模式) <sup>a2</sup> 每張約 69 秒 (預設留邊模式) <sup>a3</sup>		
複印速度 黑白文字 MEMO (A4) 彩色文字 MEMO (A4)	約 33 cpm (草稿模式) 約 15 cpm (草稿模式)		
掃描單元 掃描元件 光學解析度 掃描速度	CIS 1200 x 2400dpi 黑白：2.4 msec/line   彩色：9.5 msec/line (A4 300dpi)		
傳真 傳真型式 傳真速度 無紙接收 PC 傳真	Walk-up 式黑白和彩色傳真功能 33.6kbps, 每頁約 3 秒 最多 180 頁記憶體空間 (ITU-T No.1 chart) 電腦發送傳真		
墨水瓶印量 黑色墨水瓶 藍色墨水瓶 紅色墨水瓶 黃色墨水瓶	4000 張 (ISO/IEC 24711 & 24712 Test Suite) 6500 張 (ISO/IEC 24711 & 24712 Test Suite) 6500 張 (ISO/IEC 24711 & 24712 Test Suite) 6500 張 (ISO/IEC 24711 & 24712 Test Suite) PS. 是以連續列印 A4 紙張，所測得之概略張數		
界面	USB 2.0 High Speed <sup>1</sup> 乙太網路：100BASE-TX/10BASE-T		
紙張處理 進紙槽容量 紙張尺寸	100 張, A4 普通紙 (75g/m <sup>2</sup> ) A4, A5, A6, B5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 9x13cm(3.5x5in), Letter(8 1/2x11in), Legal(8 1/2x14in), Half Letter(5 1/2x8 1/2in), 13x20cm(5x8in), 20x25cm(8x10in), 16:9 wide size, 100x148mm, 信封：#10(4 1/8x9 1/2in), DL(110x220mm), C6(114x162mm)		
自動進紙器 (ADF) 功能 最大紙張尺寸 支援紙張種類 支援紙張厚度 最大進紙容量	A4, US Letter, Legal size 普通紙 60~95g/m <sup>2</sup> 30 張 (Xeros-P 64g/m <sup>2</sup> ) 或 3mm (Letter, A4) / 10 張 (Legal)		
使用環境 溫度 濕度	10~35°C 20~80%RH		
噪音值	5.2B(A), 37dB(A) 根據 ISO7779 with PGPP Best Photo mode		
電力規格 額定電壓 額定頻率 耗電量	AC 100-240V 50~60 Hz 單機複印：約 10W (ISO/IEC 24712 Pattern) 睡眠模式：約 2.0W		
體積&重量 體積 重量	474mm (寬) x 377mm (深) x 226mm (高) 6.2 公斤 (不含墨水 / 電源線)		
作業系統	Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8 Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x		
Epson 墨水瓶 黑色墨水瓶 藍色墨水瓶	T664100 T664200	紅色墨水瓶 黃色墨水瓶	T664300 T664400
Epson 專用紙 超飽光澤相紙 4"x6" (20 張 / 包) 超飽光澤相紙 A4 (20 張 / 包) 優質照片紙 A4 (20 張 / 包)	S042070 S042071 S041285	頂級柔光相紙 10x15cm (30 張 / 包) 頂級柔光相紙 A4 (20 張 / 包) 720dpi 優質噴墨專用紙 A4 (100 張 / 包)	S041874 S041332 S041786

**保固期**  
標準保固：自購買日起 1 年或 15,000 張或 ADF 使用壽命 5,000 張 (以先到數值為準)  
延長保固\*：自購買日起 2 年或 30,000 張或 ADF 使用壽命 5,000 張 (以先到數值為準)  
\*主機加購一組墨水上網登錄可延長一年保固

- 附註：  
 ■ 集墨瓶屬消耗性零件。  
 ■ 若使用非 Epson 原廠墨水、墨水瓶所導致機器受損或問題，本公司將不提供  
 免費保固服務。

本印表機之原始設計僅適用 Epson 原廠墨水及墨水瓶。

**台灣愛普生科技股份有限公司**  
 台北市信義區松仁路 7 號 14 樓 TEL: (02) 8786-6688  
 客戶服務專線 (02) 8024-2008

**捷修網股份有限公司 - 提供 EPSON 產品專業售後服務**  
 ■ 一日完修  
 ■ 網站報修及維修進度查詢  
 ■ 全省 14 個服務據點  
 ■ 夜間預約收件

捷修網網址: www.epservice.com.tw